impleseg®

Seguridad Industrial

EXTINTOR
AGUA A PRESIÓN
CLASIFICACIÓN A

FICHA TÉCNICA

impleseg
Seguridad Industrial

FICHA TÉCNICA

EXTINTOR AGUA A PRESIÓN

MARCA: IMPLESEG

CARACTERÍSTICAS DEL EXTINTOR

- ☑ Ensamblado por Impleseg bajo norma ISO 9001: 2015.
- ☑ Cilindro en acero inoxidable.
- ☑ Capacidad 2.5 galones.
- ☑ Alcance de la descarga 10 a 15 Mts
- ☑ Presión de carga 125 PSI.
- ☑ Elemento expulsor nitrógeno.
- ☑ Incluye soporte de pared metálico y aviso de señalización en lámina de poliestireno calibre 20, medidas 22x30 cms.
- ☑ Rango de temperatura de exposición -15°c a 50°c
- ☑ GARANTÍA de 1 año.

INCLUYE

Señalización



Soporte para pared

*OPCIONAL

Base para el suelo *Valor adicional

CLASIFICACIÓN A

Es ideal para madera, telas, papel, bodegas de almacenamiento de materiales sólidos; almacenes y en general para lugares donde pueda originarse un conato de incendio ordinario.

El agua con el aditivo penetrante satura el material e impide que vuelva a prender.

No se debe utilizar en líquidos inflamables, ni en equipos eléctricos.

Para más información contacte a su asesor o comuníquese con nosotros:

+57 (4) 262 77 66 +57 310 4699862 **Línea gratuita 018000 510566**

impleseg@impleseg.com **www.impleseg.com**

Calle 33 #44A - 09 Medellín, Colombia