

**impleseg**<sup>®</sup>



Seguridad Industrial



# EXTINTOR KITCHEN FIRE

CLASIFICACIÓN A - K

**FICHA TÉCNICA**

# impleseg




Seguridad Industrial

FICHA TÉCNICA

## INCLUYE

Señalización



Soporte para pared

**\* OPCIONAL**



Base para el suelo \*Valor adicional

# EXTINTOR KITCHEN FIRE

CLASIFICACIÓN A - K

MARCA: IMPLESEG

## CARACTERÍSTICAS DEL EXTINTOR

- Ensamblado por Impleseg bajo norma ISO 9001: 2015.
- Material: Cilindro en acero inoxidable.
- Capacidad 1.5 y 2.5 galones.
- Agente extintor: Acetato de potasio.
- Presión de carga: 125 P.S.I.
- Elemento expulsor: Nitrógeno.
- Conductor de electricidad: Si
- Toxicidad: Ninguna.
- Alcance de la descarga: 6 Mts
- Incluye soporte de pared metálico y aviso de señalización en lámina de poliestireno calibre 20, medidas 22x30 cms.
- Rango de temperatura de exposición -15°C a 50°C
- Intervalo de pruebas periódicas hidrostáticas de 5 años.
- Garantía del producto de cinco (5) años.



## CLASIFICACIÓN A - K

Es ideal para combatir fuegos ocasionados por aceites y grasas vegetales y/o animales.

Este tipo de fuego requiere la extinción inmediata de las llamas y un efecto rápido de enfriamiento.

Según la norma NFPA-10 (5-7.1).

Los extintores clase K deberán ser usados en todas las áreas donde exista un potencial de fuegos relacionados con combustibles de cocina.

Para más información contacte a su asesor o comuníquese con nosotros:

+57 (4) 262 77 66 +57 310 4699862 Línea gratuita 018000 510566

impleseg@impleseg.com [www.impleseg.com](http://www.impleseg.com) f @

Calle 33 #44A - 09 Medellín, Colombia