

**impleseg**<sup>®</sup>



Seguridad Industrial



# EXTINTOR MULTIPROPÓSITO

CLASIFICACIÓN ABC

---

**FICHA TÉCNICA**

# impleseg



## EXTINTOR MULTIPROPÓSITO


### CARACTERÍSTICAS

- ✓ Ensamblado por Impleseg bajo certificación ISO 9001: 2015
- ✓ Capacidad de 5, 10, 20 y 150 libras.
- ✓ Cargado con polvo químico seco a base de fosfato monoamónico con pureza de 70%.
- ✓ Provisto con válvula automática para control de descarga, manómetro de 195 PSI acorde a la norma NFPA 10
- ✓ Garantía del producto de un (1) año, siempre y cuando las revisiones y recargas se hayan realizado en Impleseg.
- ✓ Incluye soporte de pared metálico y aviso de señalización en lámina de poliestireno calibre 20, medidas 22x30 cms.
- ✓ Incluye manguera.
- ✓ Temperatura de exposición: -15°C a 50°C



### INCLUYE

Señalización



Soporte para pared

**\* OPCIONAL**



Base para el suelo \*Valor adicional

TIPO DE AGENTE	ABC 10	ABC 20
CAPACIDAD	10 Libras	20 Libras
ALTURA	53 cm	51 cm
DIÁMETRO	13 cm	18 cm
ALCANCE DE LA DESCARGA	3,5 mts	3,5 mts
PRESIÓN DE CARGA	195 PSI	195 PSI
ELEMENTO EXPULSOR	Nitrógeno	Nitrógeno

### MULTIPROPÓSITO ABC

El extintor ABC es ideal para combatir todo tipo de fuego ya sea materiales secos, inflamables y eléctricos, realiza el proceso de extinción eliminando el oxígeno y reduciendo la temperatura.

Un extintor es la primera línea para combatir un conato de incendio.

Recomendado para líquidos inflamables o gases.

Ingrediente activo es el fosfato monoamónico.

Para más información contacte a su asesor o comuníquese con nosotros:

+57 (4) 262 77 66 +57 310 4699862 Línea gratuita 018000 510566

impleseg@impleseg.com www.impleseg.com

Calle 33 #44A - 09 Medellín, Colombia